



1. Назначение и область применения

Установка приготовления и подачи вязких растворов ПБМ применяется для приготовления пенобетона и подачи его к месту использования (укладки).

Установка предназначена для работы от внешнего источника сжатого воздуха.

Применяется на открытых строительных площадках, обеспеченных электроэнергией и водой.

Основные заказчики – строительные предприятия, а также предприятия, занимающиеся изготовлением пенобетонных блоков.

2. Описание установки

Установка состоит из корпуса, внутри которого проходит вал-мешалка, смонтированный на двух опорах (роликовые сферические подшипники).

Вращение на вал передаётся от мотор-редуктора через кулачково-дисковую муфту.

Внутренний диаметр вала 1000 мм.

Все узлы смонтированы на раме, сваренной из швеллеров. В бобышках корпуса смонтированы сальниковые узлы уплотнения вала.

Лопастей мешалки выполнены с наклоном, позволяющим перемещать раствор в резервуаре в направлении выходного патрубка.

Транспортирование раствора к месту укладки осуществляется по раствороводу (рукава $D_y=100$ мм, $P_y \geq 0,63$ МПа ($6,3$ кгс/см²)), который оканчивается гасителем.

На кронштейне, прикрепленном к раме, установлен электрошкаф с кнопочным постом управления. В комплект электрооборудования входит: автоматический выключатель, реверсивный магнитный пускатель и трёхкнопочный пост управления.

Сжатый воздух от компрессора подводится в резервуар через патрубок люка и к выходному патрубку.

Для предохранения смесителя от превышения давления предусмотрен предохранительный клапан.

Через загрузочный люк резервуар заполняется раствором или компонентами для его приготовления. Затем резервуар герметизируется и подаётся сжатый воздух. Раствор насыщается воздухом и через выходной патрубок поступает в растворовод. Выход раствора из растворовода осуществляется через насадку-гаситель для гашения реактивной струи раствора и сжатого воздуха на выходе.

3. Технические характеристики

- Производительность – 6 м³/час.
- Рабочее давление – 0,25 МПа.
- Емкость – 900 л.
- Число оборотов – 71 об./мин.
- Мощность эл. двигателя – 11 кВт.
- Масса – 1350 кг.
- Срок службы 8 лет.

[Сохранить страницу в формате PDF](#)

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш е-

mail market@fcdt.ru, marketgp@yandex.ru, либо оформить запрос на прайс-лист непосредственно с сайта:

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail market@fcdt.ru, marketgp@yandex.ru, либо оформить запрос непосредственно с сайта:

КОНТАКТЫ:

Отдел маркетинга гражданской продукции: +7 (495) 551-70-25, +7 (495) 551-76-70; факс: +7 (495) 551-06-18, marketgp@yandex.ru, market@fcdt.ru